

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Pegacol Blanco



2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pegacol, es un adhesivo cerámico en polvo premezclado en fábrica de excelente desempeño, resistencia y adherencia, especial para pisos y enchapes en interiores de capa gruesa o delgada. Fabricado con materias primas seleccionadas que le dan a los acabados su característico color blanco. Su buena manejabilidad facilita la correcta instalación en todo tipo de superficies.

3. USOS Y APALICACIONES

Para superficies tales como:

- Para instalación de revestimientos cerámicos, gres, baldosas de terrazo, piedra, mármol, espacato.
- Morteros de nivelación, pañete o revoqué en cemento portland.
- Muros en ladrillo o bloques de concreto.
- En prefabricados de cemento, pantalla de concreto
- Todo tipo de superficie libre de grasa, polvo o aceite y a su vez firme.

4. VENTAJAS

- Producto amigable con el ambiente, al requerir menor consumo de Pegacol .
- Obras limpias en la cual ahorras tiempo y dinero.
- Presenta mayor trabajabilidad y facilidad de aplicación que los pegantes en polvo tradicionales.
- Viene listos para usar, Requiere unicamente adicionar agua de acuerdo a la cantidad requerida.
- No es necesario remojar baldosas.
- Permite altos rendimientos de mano de obra, presenta baja retraccion y el fraguado es mas lento, perfecto para reparar gran cantidad de mezcla y hacer correcciones facilmente.

5. PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Pegacol para uso interior, se presenta en bolsa plástica de 10 Kg, 25kg. El almacenamiento debe estar bajo techo en un lugar fresco y ventilado, separado del piso y de las paredes, se recomienda almacenar en estibas, 70 bultos por estiba de 25kg y 200 Bolsas de 10 kg por estiba. Se sugiere no arrumar más de 3 estibas en altura.

Este producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fabricación, conservado en ambientes secos y su empaque original.

6. TABLA DE CONSUMO

Formato / cm	RENDIMIENTO APROXIMADO	
	Llana / cm (diente Cuadrado)	Consumo kg / m ²
10 x 10	4 x 4	2.0 – 2.2
15 x 15	6 x 6	2.5 – 2.8
20 x 20	6 x 6	3.0 – 3.3
30 x 30	10 x 10 o 6 x 10	4.5 – 5.0
41 x 41 y Mayores	10 x 10 o 6 x 10	6.0 – 6.5

7. APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida y firme, libre de grietas, grasa, aceite, polvo, selladores de hormigón y otros agentes que puedan afectar la adherencia del producto.

Preparación de la mezcla.

- Use aproximadamente 5 partes de Pegacol uso interior bajo en polvo por 2 partes de agua, hasta obtener la consistencia deseada.
- Adicione el agua gradualmente y mezcle hasta tener una mezcla homogénea sin grumos.
- Aplique el adhesivo con la parte dentada de la llana en la superficie a trabajar.

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD

➤ **Toxicidad:**

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas, no ingerir ni inhalar.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso, tapa bocas certificado, guantes, mangas protectoras, y gafas. Este producto no es inflamable.

➤ **Seguridad Ambiental:**

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de este producto para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe de tener en cuenta lo siguiente:

Suelo:

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Aire:

Evite la dispersión del producto y la generación de material particulado (polvo), para ello al verter el contenido de los empaques, hágalo a una altura no superior a 50cm.

Agua:

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.