

1. NOMBRE DEL PRODUCTO Estuco Acrílico Interior



2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Estuco Acrílico Interior, viene listo para usar, se puede aplicar sobre muros y techos. Este producto es ideal ya que es extra blanco y tiene una excelente dureza al secar, por tal razón facilita su aplicación, ahorra tiempo y obra de mano al momento de aplicar pintura.

3. USOS Y APALICACIONES

- Es utilizado como revestimiento para acabados sobre pañete, repellos o revoques, sobre láminas de fibrocemento y superficies lisas de concreto.
- Perfecto para hacer resanes en pequeños espesores sobre superficies pintadas o morteros que presentes fisuras menores a 0.5mm.

4. VENTAJAS

Estuco Acrilico interior viene list para usar.



FICHA TECNICA ESTUCO ACRILICO INTERIOR

- Obras mas limpias.
- Ahorra tiempo y dinero.
- Permite aplicar menor numero de capas.
- Se usa como base para estucos venecianos.
- Cuando Estuco Acrilico Inteiror este seco presenta una alta dureza que evita costosas reparaciones o detalles.
- En caso de no gastar por completo el material, selle el producto en su empaque original y guardelo bajo techo y en un lugar freso. Utilizelo nuevamente cuando dese.

5. PRESENTACION Y ALMACENAMIENTO

Estuco Acrílico Interior se presenta en envase de:

- > 1/4 (1.5 kg)
- ➤ Galón (6kg)
- ➤ Balde (15 kg)
- Cuñete (28kg)

Almacenamiento:

Se recomienda almacenar en su empaque original, bajo techo, en lugares fresco y bien sellado. Tiene una vida útil de 12 meses, cumpliendo con la recomendación anterior.

6. APLICACIÓN

Preparación de la superficie:

Verifique que la superficie se encuentre estructuralmente sólida, firme y seca, libre de grasa, polvo, selladores de hormigón y otros agentes que puedan afectar la adherencia del producto.

Preparación de la mezcla:

Estuco Acrílico Interior, viene listo para usar por tal razón se recomienda mezclar para homogenizar la mezcla. No se le debe adicionar ningún otro producto que afecte el buen rendimiento del mismo.

Aplicación:

Estuco Acrílico interior se aplica con llana metálica lisa. De esta manera obteniendo una superficie lisa, extra blanca y de excelente calidad.



7. MEDIDAS DE SEGURIDAD

> Toxicidad:

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Evite el contacto del producto con la piel y los ojos, así como la manipulación en áreas cerradas, no ingerir ni inhalar.

Durante la manipulación del producto se recomienda el uso, tapa bocas certificado, guantes, mangas protectoras, y gafas. Este producto no es inflamable.

Seguridad Ambiental:

No existen datos ambientales que indiquen nocividad de este producto para el medio ambiente. Con el fin de evitar la contaminación, se debe de tener en cuenta lo siguiente:

Suelo:

Los desechos o residuos del producto deben disponerse en rellenos sanitarios controlados y/o escombreras autorizadas. El empaque del producto es un residuo reciclable.

Agua:

Evite que el producto sea vertido en el alcantarillado o en fuentes de agua. En caso de existir derrames al alcantarillado, realice una limpieza de este y termine de retirar los residuos con abundante agua.

